




Q-LINE PD

luminária pendente Indoor LED, 1m, BAP, preto, 3000K

A luminária de teto Q-LINE está opcionalmente disponível com a caixa de iluminação em branco, preto ou cinzento prateado. Além disso, estão disponíveis LEDs em branco neutro ou branco quente e em diferentes dimensões. Devido a uma luminância elevada e um valor UGR inferior a 10, a estação de trabalho VDU das luminárias Q-Line é adequada. Devido à unidade de alimentação LED TRIAC regulável, a luminária está preparada para ligação direta a uma tensão de rede de 230V.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1000927
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	900 mA
Classe de proteção	I
Potência	46 W
Nível de corrente de irrupção	30 A
Duração da corrente de irrupção	40 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.16
Lúmen	2100 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	30 °
Cor	preto
CRI	90
UGR ≤	10
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h

Fonte de luz

916433

A
T
G

F

Distribuição da intensidade luminosa	axialmente simétrico
Saída de luz	direto
Comprimento	100 cm
Largura	6 cm
Altura	6 cm
Comprimento do pêndulo	150 cm
Peso líquido	2.599 kg
Peso bruto	3.145 kg
Página BIG WHITE	144