




Q-LINE PD

LED notranja viseča svetilka, 1m, BAP, črna, 3000K

Q-LINE stropna svetilka je po izbiri opremljena z belim, črnim ali srebrno sivim ohišjem svetilke. Dodatno so na voljo nevtrarno ali toplo bele LED žarnice in različne velikosti. Z visoko svetilnostjo in vrednostjo UGR manjšo od 10 so svetilke Q-Line primerne za delovna mesta z zaslonom. Zaradi zatemnilnega LED gonilnika TRIAC je svetilka primerna za neposreden priklop na omrežje 230 V.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1000927
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP 20
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	900 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	46 W
Raven zagonskega toka	30 A
Trajanje zagonskega toka	40 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.16
Lumni	2100 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	30 °
Barva	črna
CRI	90
UGR ≤	10
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	25000 h

Svetlobnega Vira

916433		Razporeditev svetilnosti	asimetrično
		Svetenje	neposredno
		Dolžina	100 cm
		Širina	6 cm
		Višina	6 cm
		Dolžina nihala	150 cm
		Neto teža	2.599 kg
		Bruto teža	3.145 kg
		BIG WHITE Stran	293