




## Q-LINE®

suspension intérieure, 1m, gris argent, LED, 45W, 3000K, variable Triac


Le plafonnier Q-LINE est disponible au choix avec boîtier blanc, noir ou gris argent. Également disponible avec LED blanc neutre ou blanc chaud et en plusieurs dimensions. Avec une luminance élevée et un indice UGR inférieur à 10, les luminaires Q-LINE peuvent être utilisés sur un poste de travail. Grâce à l'alimentation LED variable TRIAC, le luminaire peut être raccordé directement à la tension secteur 230 Volt.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf. :	1000928
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz mA/V
Courant secondaire / tension secondaire	900mA
Longueur	100 cm
Longueur du câble de suspension	150 cm
Largeur	6 cm
Hauteur	6 cm
Poids net	2.577 kg
Poids brut	3.146 kg
Code IP	IP 20
Classe de protection	I
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Puissance en watts	46 W
Lumen	2100 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	30 °
Coloris	gris

## Source Lumineuse

916433		IRC	90
		UGR $\leq$	10
		Données LXXBXX	L70B50
		Durée de vie	25000 h