




## **Q-LINE PD**

## sospensione LED per interni, 1 m, BAP, argento, 3000K

La lampada a plafone Q-LINE è disponibile a scelta con alloggiamento nei colori bianco, nero o grigio argento. È inoltre disponibile con LED bianco neutro o bianco caldo, nonché in diverse misure. Grazie all'elevata densità di elementi luminosi e a un valore UGR minore di 10, le lampade Q-Line sono adatte a postazioni di lavoro davanti al monitor. Grazie al driver LED TRIAC integrato, la lampada si collega direttamente alla rete elettrica da 230 Volt.



## **DATI TECNICI**

Articolo	1000928
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	900 mA
Classe isolamento	1
Wattaggio	46 W
Livello di corrente di spunto	30 A
Durata della corrente di spunto	40 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.16
Lumen	2100 lm
Temperaturacolore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	30 °
Colore	grigio
CRI	90
UGR≤	10
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	25000 h
	·



## Sorgente Luminosa



Distribuzione dell'intensità luminosa	simmetrico rispetto agli assi
Emissione	diretto
Lunghezza	100 cm
Larghezza	6 cm
Altezza	6 cm
Lunghezza sospensione	150 cm
Peso netto	2.577 kg
Peso lordo	3.146 kg