




Q-LINE PD

LED vnitřní závěsné svítidlo, 2m, BAP, bílá, 3000K

Nástěnné svítidlo Q-LINE je volitelně k dispozici s bílým, černým nebo stříbrošedým krytem svítidla. Doplnkově jsou k dispozici neutrální bílé nebo teplé bílé LED a také různé rozměry. Díky vysoké intenzitě osvětlení a hodnotě UGR nižší než 10 jsou svítidla Q-Line vhodná pro pracoviště s obrazovkou. Na základě stmívatelného ovladače LED TRIAC je svítidlo připraveno k přímému připojení k síťovému napětí 230 V.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1000929
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP 20
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	900 mA
Třída ochrany	I
Příkon	93 W
Úroveň rozběhového proudu	30 A
Doba trvání rozběhového proudu	40 μ s
Stroboskopický efekt (SVM)	0.08
Lumen	4200 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	30 °
Barva	bílá
CRI	90
UGR \leq	10
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	25000 h

Světelného Zdroje

916433	
--------	---

Svitivost	osově symetrické
Výstup světla	přímé
Délka	200 cm
Šířka	6 cm
Výška	6 cm
Délka závěsu	150 cm
Hmotnost netto	4.454 kg
Celková hmotnost	5.296 kg
BIG WHITE strana	293