


Q-LINE PD

LED innendørs pendelarmatur, 2m, BAP, sort, 4000K

Q-LINE takarmatur finnes enten med hvit, sort eller sølvgrått armaturhus. Selvsagt finnes den også med nøytralhvite eller varmhvite LED samt i ulike størrelser. Høy lysettetthet og en UGR-verdi på under 10 gjør armaturene i Q-Line-serien egnet til arbeidsplasser med dataskjerm. Takket være den integrerte LED-Driveren som kan dimmes med TRIAC, kan armaturet kobles direkte til 230 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1000930
EL nummer	3352201
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	900 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	93 W
Høy innkoblingsstrøm	30 A
Varighet innkoblingsstrøm	40 μ s
Strobeeffekt (SVM)	0.08
Lysytelse	4200 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	30 °
Farge	svart
CRI	90
UGR \leq	10
LXXBXX-data	L70B50

Lyskilde

916433	
--------	---

Levetid	25000 h
Lysstyrkefordeling	aksesymmetrisk
Lysåpning	direkte
Lengde	200 cm
Bredde	6 cm
Høyde	6 cm
pendellengde	150 cm
Nettvekt	4.523 kg
Bruttovekt	5.271 kg
BIG WHITE side	293