




## Q-LINE PD

lampa wisząca LED indoor, 2m, praca przy monitorze, kolor srebrny, 3000K

Lampa sufitowa Q-LINE jest dostępna w wersji z białą, czarną lub srebrnoszarą obudową. Dodatkowo dostępne są neutralne białe lub ciepłe białe żarówki LED i różne rozmiary. Ze względu na wysoką luminancję i wskaźnik UGR poniżej 10 lampy Q-Line nadają się do stanowisk pracy z monitorem. Dzięki ściemniającemu zasilaczowi LED TRIAC lampa jest gotowa do bezpośredniego podłączenia do napięcia sieciowego 230 V.



## DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1000931
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	900 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	93 W
Poziom prądu rozruchowego	30 A
Czas trwania prądu rozruchowego	40 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.08
Strumień świetlny	4200 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	30 °
Kolor	srebrny
CRI	90
UGR ≤	10
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	25000 h

## Źródła światła

916433	
--------	---

<b>Rozkład natężenia oświetlenia</b>	symetryczne osie
<b>Emisja światła</b>	bezpośrednie
<b>Długość</b>	200 cm
<b>Szerokość</b>	6 cm
<b>Wysokość</b>	6 cm
<b>Długość zwisu</b>	150 cm
<b>Waga netto</b>	4.44 kg
<b>Waga brutto</b>	5.277 kg