




## Q-LINE PD

luminária pendente Indoor LED, 2m, BAP, prateado, 4000K

A luminária de teto Q-LINE está opcionalmente disponível com a caixa de iluminação em branco, preto ou cinzento prateado. Além disso, estão disponíveis LEDs em branco neutro ou branco quente e em diferentes dimensões. Devido a uma luminância elevada e um valor UGR inferior a 10, a estação de trabalho VDU das luminárias Q-Line é adequada. Devido à unidade de alimentação LED TRIAC regulável, a luminária está preparada para ligação direta a uma tensão de rede de 230V.



## DADOS TÉCNICOS

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Ref. n.º                             | 1000931               |
| Número de diferentes saídas de luz   | 1                     |
| IP Code                              | IP 20                 |
| Montagem                             | Montagem à superfície |
| Pormenores da montagem               | Teto                  |
| Regulável                            | Sim                   |
| Tecnologia de regulação              | Ângulos de fases      |
| Tensão nominal primária              | 220-240V ~50/60Hz     |
| Corrente / Tensão secundária         | 900 mA                |
| Classe de proteção                   | I                     |
| Potência                             | 93 W                  |
| Efeito estroboscópico (SVM)          | 0.08                  |
| Lúmen                                | 4200 lm               |
| Temperatura de cor da luz            | 3000 Kelvin           |
| Ângulo de feixe                      | 30 °                  |
| Cor                                  | cinzentocinzento      |
| CRI                                  | 90                    |
| UGR ≤                                | 10                    |
| Dados LXXBXX                         | L70B50                |
| Distribuição da intensidade luminosa | axialmente simétrico  |
| Saída de luz                         | direto                |
| Comprimento                          | 200 cm                |

## Fonte de luz

|        |   |
|--------|---|
| 916433 |  |
|--------|---|

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Largura                | 6 cm     |
| Altura                 | 6 cm     |
| Comprimento do pêndulo | 150 cm   |
| Peso líquido           | 4.44 kg  |
| Peso bruto             | 5.277 kg |