




Q-LINE®

LED Indoor Pendelleuchte, 1m, BAP, weiß, 4000K

Die Q-LINE Deckenleuchte ist wahlweise ausgestattet mit weißem, schwarzem oder silbergrauem Leuchtgehäuse. Zusätzlich stehen neutralweiße oder warmweiße LED sowie unterschiedliche Abmessungen zur Verfügung. Durch eine hohe Leuchtdichte und einem UGR Wert kleiner 10 sind die Q-Line Leuchten Bildschirmarbeitsplatz tauglich. Aufgrund des TRIAC dimmbaren LED-Treibers ist die Leuchte direkt anschlussfertig für 230 Volt Netzspannung.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1000932
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	900 mA
Schutzklasse	I
Wattage	46 W
Höhe Einschaltstrom	30 A
Dauer Einschaltstrom	40 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.16
Lumen	2300 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	30 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	10
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	25000 h

Lichtquelle

916460	
--------	---

Lichtstärkeverteilung	axensymmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Länge	100 cm
Breite	6 cm
Höhe	6 cm
Pendellänge	150 cm
Nettogewicht	2.52 kg
Bruttogewicht	3.043 kg
BIG WHITE Seite	293