


Q-LINE PD

suspension LED indoor, 1 m, BAP, blanc, 4000 K

Le plafonnier Q-LINE est disponible au choix avec un boîtier blanc, noir ou gris argenté. De plus, des LED blanc neutre ou blanc chaud ainsi que différentes dimensions sont disponibles. Grâce à une luminance élevée et à une valeur UGR inférieure à 10, les luminaires Q-Line conviennent pour des postes de travail informatisés. En raison du driver TRIAC dimmable intégré, le luminaire peut directement être branché au réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1000932
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	900 mA
Indice de protection	I
Wattage	46 W
Hauteur du courant d'appel	30 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.16
Lumen	2300 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	30 °
Coloris	blanc
CRI	90
UGR ≤	10
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h

Source Lumineuse

916460	
--------	---

Répartition de l'intensité lumineuse	axisymétrique
Faisceau lumineux	direct
Longueur	100 cm
Largeur	6 cm
Hauteur	6 cm
Long. du câble de suspension	150 cm
Poids net	2.52 kg
Poids brut	3.043 kg
BIG WHITE, page	293