




## Q-LINE PD

suspension LED indoor, 1 m, BAP, noir, 3000 K

Le plafonnier Q-LINE est disponible au choix avec un boîtier blanc, noir ou gris argenté. De plus, des LED blanc neutre ou blanc chaud ainsi que différentes dimensions sont disponibles. Grâce à une luminance élevée et à une valeur UGR inférieure à 10, les luminaires Q-Line conviennent pour des postes de travail informatisés. En raison du driver TRIAC dimmable intégré, le luminaire peut directement être branché au réseau 230 V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1000933
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	900 mA
Indice de protection	I
Wattage	46 W
Hauteur du courant d'appel	30 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.16
Lumen	2300 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	30 °
Coloris	noir
CRI	90
UGR ≤	10
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h

## Source Lumineuse

916460	
--------	---

<b>Répartition de l'intensité lumineuse</b>	axisymétrique
<b>Faisceau lumineux</b>	direct
<b>Longueur</b>	100 cm
<b>Largeur</b>	6 cm
<b>Hauteur</b>	6 cm
<b>Long. du câble de suspension</b>	150 cm
<b>Poids net</b>	2.612 kg
<b>Poids brut</b>	3.139 kg
<b>BIG WHITE, page</b>	293