




Q-LINE PD

LED innendørs pendelarmatur, 1m, BAP, sort, 3000K

Q-LINE takarmatur finnes enten med hvit, sort eller sølvgrått armaturhus. Selvsagt finnes den også med nøytralhvite eller varmhvite LED samt i ulike størrelser. Høy lysettetthet og en UGR-verdi på under 10 gjør armaturene i Q-Line-serien egnet til arbeidsplasser med dataskjerm. Takket være den integrerte LED-Driveren som kan dimmes med TRIAC, kan armaturet kobles direkte til 230 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1000933
EL nummer	3352204
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	900 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	46 W
Høy innkoblingsstrøm	30 A
Varighet innkoblingsstrøm	40 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.16
Lysytelse	2300 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	30 °
Farge	svart
CRI	90
UGR ≤	10
LXXBXX-data	L70B50

Lyskilde

916460	
--------	---

Levetid	25000 h
Lysstyrkefordeling	aksesyrrmetrisk
Lysåpning	direkte
Lengde	100 cm
Bredde	6 cm
Høyde	6 cm
pendellengde	150 cm
Nettvekt	2.612 kg
Bruttovekt	3.139 kg
BIG WHITE side	293