




Q-LINE PD

светодиодный комнатный подвесной светильник, 1 м, ВАР, черный, 4000 К

Потолочный светильник Q-LINE доступен с различными вариантами корпуса (белый, черный и серебристо-серый) на выбор. Кроме того, дополнительно доступны различные размеры светильника, а также светодиоды с нейтрально-белым или теплым белым цветом свечения. Светильники Q-Line отличаются высокой яркостью и обеспечивают значение UGR (объединенный показатель дискомфорта) ниже 10, поэтому подходят для подсветки рабочих мест с дисплеем. Благодаря наличию светодиодного драйвера с регулировкой яркости Triac светильник можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В.



Технические характеристики

Тов. №	1000933
Количество различных источников света	1
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	900 mA
Класс защиты	I
Мощность	46 W
Уровень пускового тока	30 A
Продолжительность пускового тока	40 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.16
Световой поток	2300 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin
Половинный угол	30 °
Цвет	черный
CRI	90
UGR ≤	10
LXXBXX Данные	L70B50

Источник света

916460	
--------	---

Срок службы	25000 h
Распределение силы света	осесимметричный
Световое отверстие	прямой
Длина	100 cm
Ширина	6 cm
Высота	6 cm
Длина подвесного светильника	150 cm
Вес нетто	2.612 kg
вес брутто	3.139 kg
BIG WHITE Seite	293