




## Q-LINE PD

sospensione LED per interni, 1 m, BAP, argento, 4000K

La lampada a plafone Q-LINE è disponibile a scelta con alloggiamento nei colori bianco, nero o grigio argento. È inoltre disponibile con LED bianco neutro o bianco caldo, nonché in diverse misure. Grazie all'elevata densità di elementi luminosi e a un valore UGR minore di 10, le lampade Q-Line sono adatte a postazioni di lavoro davanti ai monitor. Grazie al driver LED TRIAC integrato, la lampada si collega direttamente alla rete elettrica da 230 Volt.



## DATI TECNICI

Articolo	1000934
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	900 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	46 W
Livello di corrente di spunto	30 A
Durata della corrente di spunto	40 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.16
Lumen	2300 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	30 °
Colore	grigio
CRI	90
UGR ≤	10
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	25000 h

## Sorgente Luminosa

916460	
--------	---

<b>Distribuzione dell'intensità luminosa</b>	simmetrico rispetto agli assi
<b>Emissione</b>	diretto
<b>Lunghezza</b>	100 cm
<b>Larghezza</b>	6 cm
<b>Altezza</b>	6 cm
<b>Lunghezza sospensione</b>	150 cm
<b>Peso netto</b>	2.491 kg
<b>Peso lordo</b>	3.019 kg