




## Q-LINE PD

LED innendørs pendelarmatur, 1m, BAP, sølv, 3000K

Q-LINE takarmatur fås enten med hvitt, sort eller sølvgrått armaturhus. Selvsagt fås den også med nøytralhvite eller varmhvite LED samt i ulike størrelser. Høy lystetthet og en UGR-verdi på under 10 gjør armaturene i Q-Line-serien egnet til arbeidsplasser med dataskjerm. Takket være den integrerte LED-Driveren som kan dimmes med TRIAC, kan armaturet kobles direkte til 230 V nettspenning.



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	1000934
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	900 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	46 W
Høy innkoblingsstrøm	30 A
Varighet innkoblingsstrøm	40 $\mu$ s
Strobeffekt (SVM)	0.16
Lysytelse	2300 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	30 °
Farge	grå
CRI	90
UGR $\leq$	10
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	25000 h

## Lyskilde

916460		<b>Lysstyrkefordeling</b>	aksesyddmetrisk
		<b>Lysåpning</b>	direkte
		<b>Lengde</b>	100 cm
		<b>Bredde</b>	6 cm
		<b>Høyde</b>	6 cm
		<b>pendellengde</b>	150 cm
		<b>Nettvekt</b>	2.491 kg
		<b>Bruttvekt</b>	3.019 kg