




## Q-LINE PD

lampa wisząca LED indoor, 1m, praca przy monitorze, kolor srebrny, 4000K

Lampa sufitowa Q-LINE jest dostępna w wersji z białą, czarną lub srebrnoszarą obudową. Dodatkowo dostępne są neutralne białe lub ciepłe białe żarówki LED i różne rozmiary. Ze względu na wysoką luminancję i wskaźnik UGR poniżej 10 lampy Q-Line nadają się do stanowisk pracy z monitorem. Dzięki ściemnialemu zasilaczowi LED TRIAC lampa jest gotowa do bezpośredniego podłączenia do napięcia sieciowego 230 V.



## DANE TECHNICZNE

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Nr artykułu                     | 1000934                   |
| Różne wyjścia światła           | 1                         |
| Kod IP                          | IP 20                     |
| Montaż                          | Wersja natynkowa          |
| Szczegóły dotyczące montażu     | Wersja sufitowa           |
| Ściemnialna                     | Tak                       |
| Technologia ściemniania         | Fazowe sterowane malejąco |
| Pierwotne napięcie znamionowe   | 220-240V ~50/60Hz         |
| Prąd / napięcie wtórny          | 900 mA                    |
| Klasy ochrony                   | I                         |
| Wydajność                       | 46 W                      |
| Poziom prądu rozruchowego       | 30 A                      |
| Czas trwania prądu rozruchowego | 40 μs                     |
| Efekt stroboskopowy (SVM)       | 0.16                      |
| Strumień świetlny               | 2300 lm                   |
| Temperatura barwy światła       | 4000 Kelvin               |
| Kąt połowiczny rozpraszania     | 30 °                      |
| Kolor                           | srebrny                   |
| CRI                             | 90                        |
| UGR ≤                           | 10                        |
| Dane LXXBXX                     | L70B50                    |
| Okres użytkowania               | 25000 h                   |

## Źródła światła

|        |   |
|--------|---|
| 916460 |  |
|--------|---|

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>Rozkład natężenia oświetlenia</b> | symetryczne osie |
| <b>Emisja światła</b>                | bezpośrednie     |
| <b>Długość</b>                       | 100 cm           |
| <b>Szerokość</b>                     | 6 cm             |
| <b>Wysokość</b>                      | 6 cm             |
| <b>Długość zwisu</b>                 | 150 cm           |
| <b>Waga netto</b>                    | 2.491 kg         |
| <b>Waga brutto</b>                   | 3.019 kg         |