





Q-LINE PD

LED vnitřní závěsné svítidlo, 2 m, BAP, bílá, 4000 K

Nástěnné svítidlo Q-LINE je volitelně k dispozici s bílým, černým nebo stříbrošedým krytem svítidla. Doplnkově jsou k dispozici neutrální bílé nebo teplé bílé LED a také různé rozměry. Díky vysoké intenzitě osvětlení a hodnotě UGR nižší než 10 jsou svítidla Q-Line vhodná pro pracoviště s obrazovkou. Na základě stmívatelného ovladače LED TRIAC je svítidlo připraveno k přímému připojení k síťovému napětí 230 V.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1000935
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP20
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	900 mA
Třída ochrany	I
Příkon	93 W
Úroveň rozběhového proudu	30 A
Doba trvání rozběhového proudu	40 μs
Lumen	4600 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	30 °
Barva	bílá
CRI	90
UGR ≤	10
Životnost	25000 h
Svítivost	osově symetrické
Výstup světla	přímé
Délka	200 cm
Šířka	6 cm

Světelného Zdroje

916460		Výška	6 cm
		Délka závěsu	150 cm
		Hmotnost netto	4.58 kg
		Celková hmotnost	5.355 kg
		BIG WHITE strana	295