


Q-LINE PD

Luminaria de suspensión para interior, LED, 2 m, BAP, blanco, 4000 K

La luminaria de techo Q-LINE se puede equipar de forma opcional con una carcasa de color blanco, negro o gris plateado. También hay disponibles LEDs blancos neutros o blancos cálidos y diferentes tamaños. Debido a su alta densidad lumínica y a su valor UGR de 10, las luminarias Q-Line son adecuadas para puestos de trabajo con ordenador. Gracias al controlador LED regulable TRIAC, la luminaria puede conectarse directamente a una tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

| | |
|--|----------------------|
| Art. N.º | 1000935 |
| Número de salidas de luz diferentes | 1 |
| Código IP | IP20 |
| Dimerizable | Sí |
| Tecnología de regulación | Corte de fase final |
| Voltaje nominal primario | 220-240V ~50/60 Hz |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 900 mA |
| Clase de protección | I |
| Potencia | 93 W |
| Nivel de corriente de entrada | 30 A |
| Duración de la corriente de entrada | 40 µs |
| Flujo luminoso | 4600 lm |
| Temperatura del color de la luz | 4000 Kelvin |
| Semiángulo de dispersión | 30 ° |
| Color | blanco |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 10 |
| Vida útil | 25000 h |
| Distribución de la intensidad luminosa | Axialmente simétrica |
| Salida de la luz | Directa |
| Longitud | 200 cm |
| Anchura | 6 cm |

Fuente de luz

| | |
|--------|---|
| 916460 |  |
|--------|---|

| | |
|------------------------|----------|
| Altura | 6 cm |
| Longitud de suspensión | 150 cm |
| Peso neto | 4.58 kg |
| Peso bruto | 5.355 kg |
| Página BIG WHITE | 295 |