





Q-LINE PD

LED indoor pendelarmatuur, 2 m, BAP, wit, 4000 K

Het Q-LINE plafondarmatuur is naar keuze uitgerust met een witte, zwarte of zilvergrijze lampbehuizing. Bijkomend zijn een neutraal witte of warm witte LED en verschillende afmetingen verkrijgbaar. Door de hoge luminantie en een UGR -waarde van minder dan 10 zijn de Q-Line armaturen geschikt voor beeldschermwerkplekken. Dankzij de TRIAC dimbare LED driver kan het armatuur rechtstreeks op 230V netspanning worden aangesloten.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1000935
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	900 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	93 W
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Lumen	4600 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	30 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	10
Levensduur	25000 h
Lichtsterkteverdeling	assymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Lengte	200 cm
Breedte	6 cm

Lichtbron

916460	
--------	---

Hoogte	6 cm
Pendellengte	150 cm
Nettogewicht	4.58 kg
Brutogewicht	5.355 kg
BIG WHITE pagina	295