




Q-LINE PD

led indoor hanglamp, 2m, geschikt voor beeldschermwerkplekken, wit, 4000K

De Q-LINE plafondlamp is naar keuze met een witte, zwarte of zilvergrijze lampbehuizing uitgerust. Daarnaast is de lamp in verschillende maten en met neutraal- of warmwitte leds verkrijgbaar. Door een hoge lichtsterkte en een UGR-waarde kleiner dan 10 zijn de Q-Line lampen geschikt voor beeldschermwerkplekken. Dankzij de TRIAC dimbare led voeding is de lamp klaar voor directe aansluiting op 230 volt netspanning.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Art.nr. | 1000935 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| IP-code | IP 20 |
| Montage | Opbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Dimbaar | Ja |
| Dimtechniek | Fase-afsnijding |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning | 900 mA |
| Veiligheidsklasse | I |
| Wattage | 93 W |
| Niveau van inschakelstroom | 30 A |
| Duur van inschakelstroom | 40 μ s |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0.08 |
| Lumen | 4600 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 4000 Kelvin |
| Stralingshoek | 30 ° |
| Kleur | wit |
| CRI | 90 |
| UGR \leq | 10 |
| LXXBXX gegevens | L70B50 |
| Levensduur | 25000 h |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 916460 |  |
|--------|---|

| | |
|-----------------------|--------------|
| Lichtsterkteverdeling | asymmetrisch |
| Lichtval | direct |
| Lengte | 200 cm |
| Breedte | 6 cm |
| Hoogte | 6 cm |
| Pendellengte | 150 cm |
| Nettogewicht | 4.464 kg |
| Brutogewicht | 5.307 kg |
| BIG WHITE pagina | 293 |