




Q-LINE PD

LED innendørs pendelarmatur, 2 m, BAP, sølv, 4000 K

Q-LINE takarmatur fås enten med hvitt, sort eller sølvgrått armaturhus. Selvsagt fås den også med nøytralhvite eller varmhvite LED samt i ulike størrelser. Høy lystetthet og en UGR -verdi på under 10 gjør armaturene i Q-Line-serien egnet til arbeidsplasser med dataskjerm. Takket være den integrerte LED-Driveren som kan dimmes med TRIAC, kan armaturet kobles direkte til 230 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1000937
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	900 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	93 W
Høy innkoblingsstrøm	30 A
Varighet innkoblingsstrøm	40 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.08
Lysytelse	4600 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	30 °
Farge	grau
CRI	90
UGR ≤	10
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	25000 h

Lyskilde

916460		Lysstyrkefordeling	aksesymmetrisk
		Lysåpning	direkte
		Lengde	200 cm
		Bredde	6 cm
		Høyde	6 cm
		pendellengde	150 cm
		Nettvekt	4.494 kg
		Bruttvekt	5.323 kg