




STRUCTEC LED 24W

redondo, blanco, 3000K, 36°, incl. adaptador monofásico

El foco STRUCTEC Rich Color, disponible en varias gamas de color y ángulos de apertura y con un adaptador adecuado para el sistema de barras conductoras monofásicas de alta tensión, está equipado con un módulo LED COB de alta potencia que proporciona una excelente reproducción cromática gracias a un IRC >90.



Datos técnicos

| | |
|--|-----------------------------------|
| Art. N.º | 1000976 |
| Giratoria u orientable | Giratoria y orientable |
| Código IP | IP 20 |
| Montaje | Superficie |
| Detalles de montaje | Techo, Carril techo, Carril pared |
| Voltaje nominal primario | 220-240V ~50/60Hz |
| Clase de protección | I |
| Potencia | 28 W |
| Flujo luminoso | 2700 lm |
| Temperatura del color de la luz | 3000 Kelvin |
| Semiángulo de dispersión | 36 ° |
| Color | gris |
| IRC | 90 |
| Datos LXXBXX | L70B50 |
| Vida útil | 30000 h |
| Distribución de la intensidad luminosa | de rotación simétrica |
| Salida de la luz | Directa |
| Longitud | 16.8 cm |
| Altura | 14 cm |
| Diámetro | 9 cm |
| Peso neto | 1.084 kg |
| Peso bruto | 1.294 kg |