


STRUCTEC

прожектор для 3-фазного высоковольтного трекового шинпровода, 30 Вт, светодиодный, 3000 К, 60°, черный, 3-фазный адаптер в компл.

Светильник STRUCTEC Rich Color Spot, доступный в нескольких цветовых вариантах и с различными углами отражения, оснащен соответствующим адаптером для однофазной высоковольтной трековой системы и COB-светодиодным модулем, который благодаря индексу CRI > 90 обеспечивает превосходную цветопередачу.



Технические характеристики

| | |
|-----------------------------------|---|
| Тов. № | 1000995 |
| С регулировкой наклона и поворота | С регулировкой угла наклона и возможностью вращения |
| IP Code | IP 20 |
| Сборка | Накладной |
| Детали сборки | Потолок, Потолочная шина, Настенная шина |
| Номинальное первичное напряжение | 220-240V ~50/60Hz |
| Класс защиты | I |
| Мощность | 35 W |
| Световой поток | 3150 lm |
| Цветовая температура | 3000 Kelvin |
| Половинный угол | 60 ° |
| Цвет | черный |
| CRI | 90 |
| LXXVXX Данные | L70B50 |
| Срок службы | 30000 h |
| Распределение силы света | с симметрией относительно оси вращения |
| Световое отверстие | прямой |
| Длина | 16.8 cm |
| Высота | 16.5 cm |
| Диаметр | 9 cm |
| Вес нетто | 1.135 kg |

Источник света

916343



вес брутто

1.84 kg