




STRUCTEC

прожектор для 3-фазного высоковольтного трекового шинпровода, 30 Вт, светодиодный, 4000 К, 60°, серебристо-серый, 3-фазный адаптер в компл.

Светильник STRUCTEC Rich Color Spot, доступный в нескольких цветовых вариантах и с различными углами отражения, оснащен соответствующим адаптером для однофазной высоковольтной трековой системы и COB-светодиодным модулем, который благодаря индексу CRI > 90 обеспечивает превосходную цветопередачу.



Технические характеристики

Тов. №	1001003
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Потолочная шина, Настенная шина
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	35 W
Световой поток	3400 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin
Половинный угол	60 °
Цвет	серый
CRI	90
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Длина	16.8 cm
Высота	16.5 cm
Диаметр	9 cm
Вес нетто	1.125 kg

вес брутто	1.36 kg
------------	---------