




## ANELA

Displayleuchte, LED, 4000K, 50°, schwarz

Dreh- und schwenkbare Hochvolt-Displayleuchte ANELA LED bei der Klemme und Kopf über einen starren, graden Ausleger verbunden sind. Durch die verbaute Premium LED ist die ANELA für individuell Moderne Akzentbeleuchtung verwendbar. Der elektrische Anschluss der Leuchte erfolgt durch die Zuleitung inklusive Netzstecker direkt an 230V Netzspannung.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1001009
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
IP Code	IP 20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 03
Schlagfestigkeit	0.35 Joule
Montage	Mobil
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Schutzklasse	I
Wattage	10 W
Lumen	750 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	50 °
Farbe	schwarz
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Länge	62 cm
Höhe	10.5 cm

<b>Durchmesser</b>	8.4 cm
<b>Nettogewicht</b>	1.2 kg
<b>Bruttogewicht</b>	1.671 kg