Éclairage display ANELA

LED, 4000 K, 50°, noir

Éclairage display ANELA LED 230 V, pivotant et inclinable. L'étau de fixation et la tête d'éclairage sont reliés entre eux au moyen d'une tige rectiligne rigide. Grâce à la LED Premium incorporée, le luminaire ANELA peut être utilisé pour l'éclairage d'accentuation moderne individualisé. Le raccordement électrique se fait directement au réseau 230 V au moyen du câble doté d'une fiche de contact.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1001009
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance au choc	0.35 Joule
Montage	Mobile
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase ascendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Indice de protection	I
Wattage	10 W
Lumen	750 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	50 °
Coloris	noir
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Longueur	62 cm
Hauteur	10.5 cm

Diamètre	8.4 cm
Poids net	1.2 kg
Poids brut	1.671 kg