




## ANELA

displayarmatuur, led, 4000K, 50°, zwart

Draai- en kantelbare hoogspanningsdisplayarmatuur ANELA LED waarbij klem en kop via een vaste, rechte arm verbonden zijn. Door de ingebouwde premium led kan de ANELA voor individuele accentverlichting gebruikt worden. De lamp wordt via het aansluitsnoer incl. netstekker direct op 230 V netspanning aangesloten.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1001009
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Slagvastheidsklasse	IK 03
Slagvastheid	0.35 Joule
Montage	Mobiel
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Veiligheidsklasse	I
Wattage	10 W
Lumen	750 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	50 °
Kleur	zwart
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Lengte	62 cm
Hoogte	10.5 cm

<b>Diameter</b>	8.4 cm
<b>Nettogewicht</b>	1.2 kg
<b>Brutogewicht</b>	1.671 kg