




## ANELA

osvětlení monitoru, LED, 4000K, 50°, bílé

Otočné a výklopné vysokonapěťové svítidlo nad obrazy ANELA LED je u svorky a hlavy spojeno pomocí tuhého, rovného ramena. Díky vestavěné Premium LED je možné svítidlo ANELA použít pro individuální a moderní výrazné osvětlení. Svítidlo se připojí přímo k síťovému napětí 230 V pomocí přívodního vedení včetně síťového konektoru.



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1001010
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Kód IP	IP 20
Třída rázové pevnosti	IK 03
Rázová pevnost	0.35 Joule
Montáž	Mobil
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro fázové zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Třída ochrany	I
Příkon	10 W
Lumen	750 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	50 °
Barva	bílá
CRI	80
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	30000 h
Svítivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé
Délka	62 cm
Výška	10.2 cm

<b>Průměr</b>	8.4 cm
<b>Hmotnost netto</b>	1.195 kg
<b>Celková hmotnost</b>	1.688 kg