





ANELA

Luminaria de exposición, LED, 4000K, 50°, blanco

Luminaria de exposición giratoria y orientable de alta tensión ANELA LED, cuya abrazadera y cabezal se encuentran unidos mediante un brazo rígido nivelador. Gracias a la luz LED premium integrada, la luminaria ANELA se puede utilizar para la iluminación de acento moderna e individual. La conexión eléctrica de la luminaria se realiza directamente a una tensión eléctrica de 230 V por medio de un cable de red.



Datos técnicos

Art. N.º	1001010
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Clase de resistencia al impacto	IK 03
Resistencia al impacto	0.35 Joule
Montaje	Móvil
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase inicial
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	10 W
Flujo luminoso	750 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	50 °
Color	blanco
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa
Longitud	62 cm
Altura	10.2 cm

Diámetro	8.4 cm
Peso neto	1.195 kg
Peso bruto	1.688 kg