





ANELA apparecchio display

LED, 4000K, 50°, bianco

Apparecchio display ad alto voltaggio ruotabile e orientabile ANELA LED con morsetto e vano collegati da un braccio dritto. Con il Premium LED incassato, ANELA è perfetto per l'illuminazione d'accento moderna. L'apparecchio si collega direttamente alla rete elettrica da 230V attraverso il cavo di alimentazione con interruttore e spina.



DATI TECNICI

Articolo	1001010
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Classe di resistenza all'urto	IK 03
Resistenza all'urto	0.35 Joule
Montaggio	Mobile
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase ascendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Classe isolamento	I
Wattaggio	10 W
Lumen	750 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	50 °
Colore	bianco
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	30000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto
Lunghezza	62 cm
Altezza	10.2 cm

Diametro	8.4 cm
Peso netto	1.195 kg
Peso lordo	1.688 kg