




ANELA

lampa ekspozycyjna, LED, 4000K, 50°, kolor biały

W obrotowej i przechyłnej wysokonapięciowej lampie ekspozycyjnej ANELA LED zacisk i głowica są połączone sztywnym, prostym wysięgnikiem. Dzięki wbudowanej diodzie Premium LED lampa ANELA może służyć do indywidualnego nowoczesnego oświetlenia akcentującego. Lampę podłącza się bezpośrednio do napięcia sieciowego 230V przewodem zasilającym z wtyczką sieciową.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1001010
Obrotowa lub przechyłna	Obrotowa i przechyłna
Kod IP	IP 20
Klasa odporności na uderzenia	IK 03
Odporność na uderzenia	0.35 Joule
Montaż	Wersja przenośna
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane narastająco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Klasy ochrony	I
Wydajność	10 W
Strumień świetlny	750 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	50 °
Kolor	biały
CRI	80
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	30000 h
Rozkład natężenia oświetlenia	Symetryczne obracanie
Emisja światła	bezpośrednie
Długość	62 cm
Wysokość	10.2 cm

średnica	8.4 cm
Waga netto	1.195 kg
Waga brutto	1.688 kg