


## KAMUELA

**incasso a plafone con protezione antincendio, LED, 3000K, bianco, 38°, dimmerabile, IP65**

L'incasso KAMUEL ECO LED è dotato di Premium LED integrato. L'incasso realizzato in alluminio e plastica è dotato di LED bianco caldo. La serie di incassi è resistente al fuoco per almeno 90 minuti. Per azionare l'incasso è integrato un driver a corrente costante dimmerabile, quindi adatto al collegamento diretto alla rete da 230 Volt. Questa lampada contiene LED integrate e consente di scegliere diversi colori.



## DATI TECNICI

Articolo	1001016
Codice IP	IP 65
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50Hz
Classe isolamento	II
Wattaggio	6 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Livello di corrente di spunto	1.2 A
Durata della corrente di spunto	70 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0
Lumen	500 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	38 °
Colore	bianco
CRI	84
Dati LXXBXX	L70B50

## Sorgente Luminosa

916388	
--------	---

<b>Durata</b>	25000 h
<b>Emissione</b>	diretto
<b>Altezza</b>	7.1 cm
<b>Diametro</b>	8.8 cm
<b>Peso netto</b>	0.257 kg
<b>Peso lordo</b>	0.306 kg
<b>Forma dello scasso</b>	rotonda
<b>Profondità d'incasso</b>	7.1 cm
<b>Diametro d'incasso</b>	7 cm
<b>BIG WHITE pagina</b>	710