


KAMUELA

Brannklasset innfelt downlight, LED, 3000 K, hvit, 38°, kan dimmes, IP65

KAMUEL ECO LED innfelt armatur er utstyrt med en integrert Premium LED. armaturet består av aluminium og plast og er utstyrt med en varmhvit LED. Den brannsikre serien av innfelte armatur tåler brann i minst 90 minutter. armaturet er utstyrt med en integrert konstantstrømdriver og kan kobles direkte til 230 V nettspenning. armaturet inneholder integrerte LED-lyskilder og finnes i ulike farger.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1001016
EL nummer	3254951
IP-kode	IP 65
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Fasesnitt, Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50Hz
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	6 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Høy innkoblingsstrøm	1.2 A
Varighet innkoblingsstrøm	70 µs
Strobeffekt (SVM)	0
Lysytelse	500 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	38 °
Farge	hvit
CRI	84

Lyskilde

916388	
--------	---

LXXBXX-data	L70B50
Levetid	25000 h
Lysåpning	direkte
Høyde	7.1 cm
Diameter	8.8 cm
Nettvekt	0.257 kg
Bruttovekt	0.306 kg
Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	7.1 cm
Innfellingsdiameter	7 cm
BIG WHITE side	236