




KAMUELA

luminária de embutir no teto de proteção contra incêndio, LED, 3000K, branco, 38°, regulável, IP65

A luminária de embutir LED KAMUEL ECO está equipada com um LED Premium integrado. A luminária de embutir fabricada em alumínio e plástico está equipada com um LED em tonalidade de branco quente. A série de iluminação de embutir refratária é resistente a incêndio durante pelo menos 90 minutos. Para operar a luminária de embutir, está integrada uma unidade de corrente contínua regulável adequada e é, portanto, adequado para a ligação direta a 230 volts. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas e pode ser selecionada em diferentes cores da caixa.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1001016
IP Code	IP 65
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulo de fases, Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50Hz
Classe de proteção	II
Potência	6 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Nível de corrente de irrupção	1.2 A
Duração da corrente de irrupção	70 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0
Lúmen	500 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	38 °
Cor	branco
CRI	84
Dados LXXBXX	L70B50

Fonte de luz

916388	
--------	---

Vida útil	25000 h
Saída de luz	direto
Altura	7.1 cm
Diâmetro	8.8 cm
Peso líquido	0.257 kg
Peso bruto	0.306 kg
Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	7.1 cm
Diâmetro de montagem	7 cm
Página BIG WHITE	710