




KAMUELA

Luminaria empotrable de techo con protección contra incendios, LED, 4000K, negro, 38°, dimerizable, IP65

La luminaria empotrable KAMUEL ECO LED está equipada con una luz LED prémium. La luminaria empotrable fabricada en aluminio y plástico está equipada con una luz LED blanca fría. La serie de luminarias empotrables refractarias es resistente al fuego durante 90 minutos como mínimo. Para el funcionamiento de la luminaria empotrable hay integrado un controlador de corriente constante regulable y esto permite una conexión directa a 230 voltios. Esta luminaria contiene luces LED incorporadas y está disponible en diferentes colores de carcasa.



Datos técnicos

Art. N.º	1001017
Código IP	IP 65
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase inicial, Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50Hz
Clase de protección	II
Potencia	6 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Nivel de corriente de entrada	1.2 A
Duración de la corriente de entrada	70 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0
Flujo luminoso	530 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	38 °
Color	negro
IRC	84
Datos LXXBXX	L70B50

Fuente de luz

916373	
--------	---

Vida útil	25000 h
Salida de la luz	directamente
Altura	7.1 cm
Diámetro	8.8 cm
Peso neto	0.258 kg
Peso bruto	0.305 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	7.1 cm
Diámetro de montaje	7 cm
Página BIG WHITE	710