



## KAMUELA ECO

encastré de plafond intérieur, noir, LED, 6,5W, 4000K, IP65, RT 2012, variable Triac

L'encastré LED KAMUEL ECO est équipé d'une LED Premium intégrée. L'encastré en aluminium et plastique présente une LED blanc froid. La gamme d'encastres résiste au feu durant 90 minutes au moins. L'encastré intègre une alimentation variable à courant constant et est donc adapté au branchement 230 Volt. Ce luminaire contient des modules LED intégrés et est disponible avec différents coloris de boîtier au choix.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|   |  |
|---|--|
| Réf.                                    | 1001017  |
| Code IP                                 | IP 65  |
| Classe de résistance aux chocs          | IK 02  |
| Résistance aux chocs                    | 0.2 Joule  |
| Montage                                 | Encastrement   |
| Détails de montage                      | Plafond  |
| Variable                                | Oui  |
| Technologie de variation de l'éclairage | Variateur en début de phase, Variateur en fin de phase |
| Tension nominale primaire               | 220-240V ~50Hz   |
| Classe de protection                    | II   |
| Puissance en watts                      | 6 W  |
| Température ambiante minimale           | -20 °C   |
| Température ambiante maximale           | 40 °C  |
| Hauteur du courant d'appel              | 1.2 A  |
| Durée du courant d'appel                | 70 µs  |
| Effet stroboscopique (SVM)              | 0  |
| Lumen                                   | 530 lm   |
| Température de couleur                  | 4000 Kelvin  |
| Angle de rayonnement                    | 38 °   |
| Coloris                                 | noir   |
| IRC                                     | 84   |
| Données LXXBXX                          | L70B50   |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 916373 |  |
|--------|---|

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>Durée de vie</b>              | 25000 h     |
| <b>Sortie lumineuse</b>          | directement |
| <b>Hauteur</b>                   | 7.1 cm      |
| <b>Diamètre</b>                  | 8.8 cm      |
| <b>Poids net</b>                 | 0.258 kg    |
| <b>Poids brut</b>                | 0.305 kg    |
| <b>Forme de découpe</b>          | rond        |
| <b>Profondeur d'encastrement</b> | 7.1 cm      |
| <b>Diamètre d'encastrement</b>   | 7 cm        |
| <b>Page du BIG WHITE</b>         | 237         |