




## KAMUELA

luminária de embutir no teto de proteção contra incêndio, LED, 4000K, preto, 38°, regulável, IP65

A luminária de embutir LED KAMUEL ECO está equipada com um LED Premium integrado. A luminária de embutir fabricada em alumínio e plástico está equipada com um LED em tonalidade de branco quente. A série de iluminação de embutir refratária é resistente a incêndio durante pelo menos 90 minutos. Para operar a luminária de embutir, está integrada uma unidade de corrente contínua regulável adequada e é, portanto, adequado para a ligação direta a 230 volts. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas e pode ser selecionada em diferentes cores da caixa.



## DADOS TÉCNICOS

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Ref. n.º                         | 1001017                           |
| IP Code                          | IP 65                             |
| Classe de resistência ao impacto | IK 02                             |
| Resistência ao impacto           | 0.2 Joule                         |
| Montagem                         | Montagem de embutir               |
| Pormenores da montagem           | Teto                              |
| Regulável                        | Sim                               |
| Tecnologia de regulação          | Ângulo de fases, Ângulos de fases |
| Tensão nominal primária          | 220-240V ~50Hz                    |
| Classe de proteção               | II                                |
| Potência                         | 6 W                               |
| temperatura ambiente mínima      | -20 °C                            |
| temperatura ambiente máxima      | 40 °C                             |
| Nível de corrente de irrupção    | 1.2 A                             |
| Duração da corrente de irrupção  | 70 µs                             |
| Efeito estroboscópico (SVM)      | 0                                 |
| Lúmen                            | 530 lm                            |
| Temperatura de cor da luz        | 4000 Kelvin                       |
| Ângulo de feixe                  | 38 °                              |
| Cor                              | preto                             |
| CRI                              | 84                                |
| Dados LXXBXX                     | L70B50                            |

## Fonte de luz

|        |   |
|--------|---|
| 916373 |  |
|--------|---|

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Vida útil                | 25000 h  |
| Saída de luz             | direto   |
| Altura                   | 7.1 cm   |
| Diâmetro                 | 8.8 cm   |
| Peso líquido             | 0.258 kg |
| Peso bruto               | 0.305 kg |
| Forma de recorte         | redonda  |
| Profundidade de montagem | 7.1 cm   |
| Diâmetro de montagem     | 7 cm     |
| Página BIG WHITE         | 710      |