



KAMUELA

brandveiligheid plafondinbouwlamp, LED, 4000K, wit, 38°, dimbaar, IP65

Het KAMUEL ECO LED inbouwarmatuur is uitgerust met een geïntegreerde Premium LED. Het van aluminium en kunststof gemaakte inbouwarmatuur is uitgerust met een koud witte LED. De reeks vuurvaste inbouwarmaturen is ten minste 90 minuten brandwerend. Voor het gebruik van de inbouwarmatuur is een passende dimbare driver met constante stroom geïntegreerd welke geschikt is voor de rechtstreekse aansluiting op 230V netspanning. Dit armatuur bevat ingebouwde LED lampen en is in verschillende behuizingskleuren verkrijgbaar.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1001018
IP-code	IP 65
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50Hz
Beschermingsklasse	II
Wattage	6 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	1.2 A
Duur van inschakelstroom	70 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0
Lumen	530 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	wit
CRI	84
LXXBXX-gegevens	L70B50

Lichtbron

916373	
--------	---

Levensduur	25000 h
Lichtuitlaat	direct
Hoogte	7.1 cm
Diameter	8.8 cm
Nettogewicht	0.267 kg
Brutogewicht	0.326 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	7.1 cm
Inbouwdiameter	7 cm
BIG WHITE pagina	237