



KAMUELA

огнестойкий встраиваемый в потолок светильник, светодиодный, 4000 К, белый, 38°, с регулировкой яркости, IP65

Встраиваемый светодиодный светильник KAMUELA ECO оснащен встроенным светодиодом Premium. В этом встраиваемом светильнике, изготовленном из алюминия и пластмассы, используется светодиод с холодным белым цветом свечения. Встраиваемые светильники огнестойкой серии способны выдержать воздействие пламени в течение не менее 90 минут. Для работы встраиваемого светильника предусмотрен соответствующий генератор постоянного тока, обеспечивающий возможность прямого подключения к сети напряжением 230 В. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами и доступен с различными цветами корпуса на выбор.

Технические характеристики

Тов. №	1001018
IP Code	IP 65
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка, Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50Hz
Класс защиты	II
Мощность	6 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Уровень пускового тока	1.2 A
Продолжительность пускового тока	70 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0
Световой поток	530 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin
Половинный угол	38 °
Цвет	белый

Источник света

916373	
--------	---

CRI	84
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	25000 h
Световое отверстие	прямой
Высота	7.1 cm
Диаметр	8.8 cm
Вес нетто	0.267 kg
вес брутто	0.326 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	7.1 cm
Установочный диаметр	7 cm
BIG WHITE Seite	237