



KAMUELA

stropna vgradna svetilka za požarno varnost, LED, 4000K, bela, 38°, z zatemnitvijo, IP65

Vgradna svetilka KAMUEL ECO LED je opremljena z integrirano žarnico Premium LED. Iz aluminija in plastike izdelana vgradna svetilka je opremljena s hladno belo LED žarnico. Linija ognjevarnih vgradnih svetilk je odporna na ogenj za vsaj 90 minut. Za delovanje vgradne svetilke je vključen ustrezen zatemnilnik z gonilnikom na konstantni tok in je tako primerna za priklop na 230 voltov. Ta svetilka vsebuje vgrajene LED žarnice in je na voljo z različnimi barvami ohišja.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1001018
IP koda	IP 65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni zarez, Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50Hz
Zaščitni razred	II
El. moč	6 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Raven zagonskega toka	1.2 A
Trajanje zagonskega toka	70 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0
Lumni	530 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	38 °
Barva	bela
CRI	84
LXXBXX podatki	L70B50

Svetlobnega Vira

916373	
--------	---

Življenjska doba	25000 h
Svetenje	neposredno
Višina	7.1 cm
Premer	8.8 cm
Neto teža	0.267 kg
Bruto teža	0.326 kg
Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	7.1 cm
Premer vgradnje	7 cm
BIG WHITE Stran	237