





KAMUELA ECO

infälld taklampa, LED, 4000K, vit, 38°, dimbar, IP65

Den infällda lampan KAMUEL ECO LED är utrustad med en integrerad premium LED. Den infällda lampan av aluminium och plast har en kallvit LED. Den brandsäkra downlight-serien är brandsäker i minst 90 minuter (BS 476-21). En dimbar konstantströmdrivare är integrerad för att driva den infällda lampan och är därför lämplig för direktanslutning till 230 volt. Denna lampa innehåller inbyggda LED-lampor och kan väljas i olika höljefärger.



Art. Nej.	1001018
IP-kod	IP65
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	Bakkant, Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~50Hz
Skyddsklass	II
Watt	6 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Nivå för inkopplingsström	1.2 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	70 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0
Lumen	530 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	38 °
Färg	vit
CRI	84
LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	25000 h

916373



höjd	7.1 cm
Diameter	8.8 cm
Netto vikt	0.257 kg
Bruttovikt	0.305 kg
Utskärningens form	runda
Inbygggnadsdjup	7.1 cm
Installationsdiameter	7 cm
BIG WHITE Seite	237