LED QPAR51 GU10

Bombilla, 38°, 2700K, 400 lm, dimerizable

Bombilla reflectora LED de alto voltaje como sustituta ideal de las bombillas halógenas de alto voltaje con casquillo GU10. Esta bombilla LED dispone de tres niveles de intensidad luminosa y es ideal para aplicaciones de iluminación generales. Los proyectores LED producen un haz de luz cálido y son ideales para la iluminación de acento. Las bombillas LED son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con casquillo GU10 y han sido desarrolladas especialmente como sustitutas de las bombillas halógenas. Las bombillas LED proporcionan un ahorro de energía considerable y están asociadas a bajos costes de mantenimiento. El producto pertenece a la clase de eficiencia energética A+. El consumo ponderado es de 16 kWh/1000 h.

Datos técnicos

Art. N.º	1001030
Casquillo	GU10
Tipo de bombilla	LED GU10 51mm
Código IP	IP 20
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Interruptor dimerizable
Contenido de mercurio	0 mg
Voltaje nominal	220-240V ~50/60Hz V
Consumo ponderado	6 kWh/1000h
Factor de potencia eléctrica	0.64
Potencia	5.5 W
Tiempo de encendido	0.5 s
Tiempo de inicio	0 s
Flujo luminoso	400 lm
Temperatura del color de la luz	2700 Kelvin
Semiángulo de dispersión	38 °
Color	transparente
IRC	80
Flujo luminoso	70 lm
Unión	6 SDCM
Vida útil	20000 h
Ciclos de conexión	20000

Anchura	5 cm
Altura	5.5 cm
Profundidad	5 cm
Diámetro	5 cm
Peso neto	0.064 kg
Peso bruto	0.074 kg

Bombilla recomendada

1002855	KENKUA SPOT , E27 Luminaria para montaje en pared LED, interior, cromo, 3000K