




## LIGHTPOINT

Luminaria empotrable, LED, redonda, cromo, 3000K

El aplique LIGHTPOINT LED está disponible en los colores de carcasa blanco y cromo. Para el funcionamiento de la luminaria empotrable se necesita un controlador LED adecuado.



### Datos técnicos

|  |             |
|--|-------------|
| Art. N.º                                 | 1001155     |
| Montaje                                  | Empotrado   |
| Detalles de montaje                      | Techo       |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 350 mA      |
| Clase de protección                      | III         |
| Flujo luminoso                           | 100 lm      |
| Temperatura del color de la luz          | 3000 Kelvin |
| Color                                    | cromo       |
| IRC                                      | 90          |
| Datos LXXBXX                             | L70B50      |
| Vida útil                                | 30000 h     |
| Salida de la luz                         | difuso      |
| Risk Group                               | 1           |
| Altura                                   | 4.6 cm      |
| Diámetro                                 | 3.75 cm     |
| Peso neto                                | 0.059 kg    |
| Peso bruto                               | 0.08 kg     |
| Forma de la estructura                   | ronda       |
| Profundidad del montaje                  | 3 cm        |
| Diámetro de montaje                      | 3.4 cm      |
| Página BIG WHITE                         | 401         |

## Fuente de luz



## Accesorios

|        |   |
|--------|---|
| 111850 | REGLETA DE CONECTORES , 3 salidas, con dos puentes, negro, 350 - mA como máximo |
| 464107 | CONTROLADOR LED , 3 VA, 350 mA, con clavija AMP, incl. descarga de tracción     |