




LIGHTPOINT

luminária de embutir, LED, redonda, branco mate, 3000K

A saída de ponto LIGHTPOINT LED está disponível em branco e alumínio escovado. Uma unidade de controlo LED adequada é usada para operar a luminária de embutir. Esta luminária tem lâmpadas integradas das classes energéticas.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1001156
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	III
Lúmen	100 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Cor	branco
CRI	90
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Saída de luz	difuso
Risk Group	1
Altura	4.6 cm
Diâmetro	3.75 cm
Peso líquido	0.05 kg
Peso bruto	0.072 kg
Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	3 cm
Diâmetro de montagem	3.4 cm
Página BIG WHITE	401

Fonte de luz

	
--	---

Acessórios

111850	BLOCO DE TOMADAS , 3 saídas com duas pontes, preto, máx. 350 mA
464107	UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO LED , 3VA, 350mA, com ficha AMP, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração