


## DOLIX OUT

venkovní vestavné svítidlo, QR-C51, IP 65, hranaté, stříbrošedé, max. 35 W, vč. upínacích pružin

Nízkonapěťové stropní vestavné svítidlo DOLIX OUT je vyrobeno z hliníku a opatřeno sklem pro ochranu proti stékaající vodě. Díky krytí IP65 je výrobek použitelný i ve venkovní oblasti nebo ve vlhkých místnostech. K provozu vestavného svítidla je zapotřebí vhodný transformátor pro nízkonapěťové halogenové žárovky.



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1001164
Objímka	GX5.3
Žárovky	QR-C51
Počet objímek	1
Včetně žárovek	Nie
Kód IP	IP 65
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Primární jmenovité napětí	12V ~50Hz
Třída ochrany	III
Příkon	50 W
Barva	šedá
Výstup světla	přímé
Délka	8.8 cm
Šířka	8.8 cm
Výška	11 cm
Hmotnost netto	0.179 kg
Celková hmotnost	0.212 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	11 cm

Vestavný průměr	6.8 cm
-----------------	--------

## Doporučená žárovka

1001574	Philips Master LED Spot , MR16, 5W, 2700K, 36° , stmívatelné
1001575	Philips Master LED MR16 5W , 3000K 36°
551862	LED QR-C51 , žárovka, 5 W, COB LED, 38° , 2700K, bez stmívání