




## DOLIX OUT

Luminaria empotrable para exterior, QR-C51, IP65, cuadrado, gris plateado, máx. 35W, incl. muelles convencionales

La luminaria empotrable de techo de baja tensión DOLIX OUT está fabricada en aluminio y equipada con un cristal antisalpicaduras. Gracias a su grado de protección IP65, se puede utilizar en exterior y en habitaciones húmedas. Para el funcionamiento de la luminaria empotrable se necesita un transformador adecuado para bombillas halógenas de baja tensión.



### Datos técnicos

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Art. N.º                        | 1001164   |
| Casquillo                       | GX5.3     |
| Bombilla                        | QR-C51    |
| Número de casquillos            | 1         |
| Bombilla(s) incluida(s)         | No        |
| Código IP                       | IP 65     |
| Clase de resistencia al impacto | IK 02     |
| Resistencia al impacto          | 0.2 Joule |
| Montaje                         | Empotrado |
| Detalles de montaje             | Techo     |
| Voltaje nominal primario        | 12V ~50Hz |
| Clase de protección             | III       |
| Potencia                        | 50 W      |
| Color                           | gris      |
| Salida de la luz                | Directa   |
| Longitud                        | 8.8 cm    |
| Anchura                         | 8.8 cm    |
| Altura                          | 11 cm     |
| Peso neto                       | 0.179 kg  |
| Peso bruto                      | 0.212 kg  |
| Forma de la estructura          | ronda     |
| Profundidad del montaje         | 11 cm     |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Diámetro de montaje | 6.8 cm |
|---------------------|--------|

## Bombilla recomendada

|         |   |
|---------|---|
| 1001574 | Foco LED Philips Master , MR16, 5W, 2700K, 36°, dimerizable     |
| 1001575 | Foco LED Philips Master MR16 5W , 3000K, 36°                    |
| 551862  | LED QR-C51 , Bombilla, 5W, LED COB, 38°, 2700-K, no dimerizable |