


DOLIX OUT MR16 CARRE

encastré, gris argent, max 35W

Fabriqué en aluminium, l'encastré de plafond basse tension DOLIX OUT est équipé d'un verre de protection contre les éclaboussures. Son indice de protection IP65 permet de l'utiliser à l'extérieur ou dans les pièces humides. Un transformateur adapté aux sources halogènes basse tension est nécessaire au fonctionnement de l'encastré.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1001164
Douille	GX5.3
Source	QR-C51
Nombre de douilles	1
Lampes incluses	Non
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Tension nominale primaire	12V ~50Hz
Classe de protection	III
Puissance en watts	50 W
Coloris	gris
Sortie lumineuse	direct
Longueur	8.8 cm
Largeur	8.8 cm
Hauteur	11 cm
Poids net	0.179 kg
Poids brut	0.212 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	11 cm

Diamètre d'encastrement	6.8 cm
-------------------------	--------

Source Préconisée

1001574	Source LED QR51 , GU-5.3, 5,5W, 2700K, variable
1001575	Source LED QR51 , GU-5.3, 5,5W, 3000K, variable
551862	Source LED QR51 , GU-5.3, 5W, 2700K