


DOLIX OUT

outdoor inbouwarmatuur, QR-C51, IP65, rechthoekig, zilvergrijs, max. 35W, incl. spiraalveerklemmen

De DOLIX OUT laagspanning plafondinbouwarmatuur is van aluminium vervaardigd en met een glas ter bescherming tegen spatwater uitgerust. Met de beveiligingsklasse IP65 is ze in de buitenlucht of in vochtige ruimtes te gebruiken. Voor het gebruik van de inbouwarmatuur is een passende transformator voor laagspanning halogeen lichtbron nodig.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1001164
Fitting	GX5.3
Lichtbronnen	QR-C51
Aantal fittingen	1
Inclusief lampen	Geen
IP-code	IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Primaire nominale spanning	12V ~50Hz
Veiligheidsklasse	III
Wattage	50 W
Kleur	grijs
Lichtval	direct
Lengte	8.8 cm
Breedte	8.8 cm
Hoogte	11 cm
Nettogewicht	0.179 kg
Brutogewicht	0.212 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	11 cm

Inbouwdiameter	6.8 cm
----------------	--------

Aanbevolen Lichtbronnen

1001574	Philips Master ledspot MR16 , 5W, 24°, 2700K, dimbaar
1001575	Philips Master LED MR16 , 5W, 3000K, 36°
551862	LED QR-C51 , lichtbron, 5 W, COB LED, 38°, 2700 K, niet dimbaar