




DOLIX OUT

уличный встраиваемый светильник, QR-C51, IP65, квадратный, серебристо-серый, макс. 35 Вт, пружинные зажимы в компл.

Низковольтный встраиваемый в потолок светильник DOLIX OUT изготовлен из алюминия и оснащен стеклом для защиты от брызг. Он имеет степень защиты IP65 и может применяться вне помещений или во влажных помещениях. Для эксплуатации встраиваемого светильника необходим подходящий трансформатор для низковольтного галогенового светильника.



Технические характеристики

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Тов. № | 1001164 |
| Патрон | GX5.3 |
| Источник света | QR-C51 |
| Количество патронов | 1 |
| Включая источник света | Нет |
| IP Code | IP 65 |
| Класс ударопрочности | IK 02 |
| Ударопрочность | 0.2 Joule |
| Сборка | Встраиваемый |
| Детали сборки | Потолок |
| Номинальное первичное напряжение | 12V ~50Hz |
| Класс защиты | III |
| Мощность | 50 W |
| Цвет | серый |
| Световое отверстие | прямой |
| Длина | 8.8 cm |
| Ширина | 8.8 cm |
| Высота | 11 cm |
| Вес нетто | 0.179 kg |
| вес брутто | 0.212 kg |
| Форма сечения | круглый |
| Установочная глубина | 11 cm |

| | |
|----------------------|--------|
| Установочный диаметр | 6.8 cm |
|----------------------|--------|

Рекомендуемые осветители

| | |
|---------|---|
| 1001574 | Philips , главный светодиодный точечный светильник, MR16, 5 Вт, 2700 К, 36°, с регулировкой яркости |
| 1001575 | Основной светодиод Philips MR16 5Вт , 3000К 36° |
| 551862 | LED QR-C51 , источник света, 5 Вт, CO-B-светодиод, 38°, 2700 К, без регулировки яркости |