


## DOLIX OUT

zunanja vgradna svetilka, QR-C51, IP65, oglata, srebrno siva, maks. 35W, vklj. pritrdilne vzmeti

Nizkonapetostna stropna vgradna svetilka DOLIX OUT je izdelana iz aluminija in opremljena s steklom, ki ščiti svetilko pred škropljenjem. Spada v zaščitni razred IP65, zato je primerna za zunanjo uporabo in za vlažne prostore. Za upravljanje vgradne svetilke potrebujete ustrezen transformator za nizkonapetostne halogenske žarnice.



## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1001164
Okov	GX5.3
Žarnica	QR-C51
Število okovov	1
Priložene žarnice	Ne
IP koda	IP 65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Primarna nazivna napetost	12V ~50Hz
Zaščitni razred	III
El. moč	50 W
Barva	siva
Svetenje	neposredno
Dolžina	8.8 cm
Širina	8.8 cm
Višina	11 cm
Neto teža	0.179 kg
Bruto teža	0.212 kg
Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	11 cm

Premer vgradnje	6.8 cm
-----------------	--------

## Priporočilo za žarnico

1001574	Philips Master LED točkovna svetilka , MR16, 5W, 2700K, 36°, za zatemnitev
1001575	Philips Master LED MR16 5W , 3000K 36°
551862	LED QR-C51 , žarnica, 5 W, COB LED, 38°, 2700 K, ni mogoče zatemniti